

ADAPTADOR RJ49 CAT.6 FTP H/H ESTANCO IP67 CON TAPÓN



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67, with dust cap

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.
Ideal para uso industrial.**

- Carcasa y tapa protectora: PBT+GF, UL94V-0
- Carcasa blindada: niquelada
- Carcasa del acoplamiento ABS, UL94V-0
- Contactos del módulo: Bronce fosforado, chapado en oro, 50 μ
- Ciclo de conexión: 750 ciclos de conexión con conector 8P compatible con FCC

- Resistencia de contacto: 100 g con conector 8P compatible con FCC
- Fuerza de retención del conector: 11 LBF min.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a +60 °C
- Rango de temperatura en reposo: -40 a +68 °C
- Humedad: 10 - 90 % RH
- Resistencia de aislamiento: 500 M Ω
- Resistencia dieléctrica: 1000 V CA
- Corriente directa: 1,5 A.
- Resistencia de CC: 0,1 Ω
- Resistencia de contacto: 20 m Ω

Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.