

Conector RJ49 Cat. 8 apantallado rígido/flexible con guía

Ref.: CNRJ49C8



Conector Cat8 Rj45

Conector apantallado CAT8 RJ45 de dos piezas.

El conector, modular macho CAT8 RJ45 8P8C blindado de dos piezas, cuerpo y guía para cables calibre 26AWG a 22AWG.

Cada conector está diseñado para cable LAN de par trenzado sólido o flexible de 6,0 mm a 8,5 mm de sección.

Cumplen con RoHS y Reach, son compatibles con ISO/IEC y ANSI/TIA y cumplen con UL1863,IEC62321. compatibles con velocidades de 40 G a 2000 MHz; perfecto para aplicaciones de ultra alta velocidad CAT8, ancho de banda estándar de 2000 MHz, velocidad máxima de datos de 25 Gbps o 40 Gbps, solo blindado.

Conector RJ49 Cat. 8 apantallado rígido/flexible con guía



Especificación general	
Nombre de la marca:	IDEAL
Interfaz	RJ45
Posiciones/Contactos	8P8C
Tipo de cable	Cable sólido/trenzado
Color	Negro
Dimensión	
Diámetro del cable	Ø6.0mm~8.5mm
Especificación de material	
Cuerpo	94V-0 o 94V-2
Contactos	3 puntas de latón o cobre fosforado
tipo de material	policarbonato
Oro platino	FU, 3U", 6U", 15U", 30U", 50U"
Material del apantallado	Níquel
Especificaciones ambientales	
Temperatura máxima de funcionamiento	85°C
Temperatura mínima de funcionamiento	-40°C
Cumplimiento/Certificaciones	
RoHS	Cumple
LLEGAR	Cumple
CEI	Cumple
CE	Cumple
Norma ISO 9001:2015	Cumple
UL	Cumple