

Regleta PDU 19" 1U PVC 8 schukos rojos con protección PVC negro C14



Ref.: 10BG8SB1



Regleta PDU 1U PVC, enracable, 8xCEE 7/7 10A rojos, 250VAC 50/60Hz, protección contra subidas de tensiones, terminación del cable de alimentación en conector IEC C14 Macho

Las unidades de distribución de potencia (PDU) IDEAL son la solución perfecta para la alimentación de los equipos en armarios murales o racks, servidores o red de 19" (482,6 mm). Especialmente para el uso con fuente de corriente y para el uso con UPS. De instalación horizontal 220-240 V 50-60 Hz, las unidades de distribución de potencia IDEAL pueden encontrarse en diferentes configuraciones.

- Salidas 8 conectores schuko CEE 7/3 45° rojos de 250 VCA, 50/60 Hz/10 A/2500 W
- Perfil de pvc negro brillo
- Cable de conexión de 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm²
- IEC C14, conector macho
- Protección contra subidas de tensiones y piloto led de señalización de funcionamiento
- Tomas de corriente 45°
- Conector macho de alimentación: IEC 60320 C14
- Corriente: 10 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 4000W
- Voltios: 230 V

Notas

- Este producto no está destinado para el uso domestico.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra ni manipule el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.