

Subrack 4U 84TE/3U con caja 1U para exceso de cable

REF.: 53711.1

DATOS GENERALES

- Subrack de 19" / 3U con 84TE y caja adicional integrada de 1U para reserva de cable; altura total 4U.
- Laterales de aluminio de 4U para instalación en rack de 19".
- Subrack de profundidad ajustable con división de 1TE (1TE = 5,08 mm) y numeración de TE.
- Caja de reserva de cable desplazable hacia la parte posterior o frontal.
- Panel frontal de guiado con 5 soportes de cable; suministro sin equipar.
- Incluye 1 subrack montado, 1 prensaestopa PG16 con contratuerca y 5 soportes de cable.
- Dimensiones: 483 x 178 x 295 mm.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Capacidad de módulos de 7TE	12
Grado de protección	IP20
Profundidad	295 mm
Altura	176,2 mm
Unidades de altura	4 U
Espaciado modular	84 TE
Tipo de montaje	Rack de 19"
Temperatura de funcionamiento	-10 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 40 °C
Embalaje	Caja de cartón (220 x 360 x 530 mm)
Montaje en carril posible	No
Contenido del suministro	1 x subrack 19" 4U 84TE con gestión de cable
Carcasas lado a lado	No
Acabado superficial	Aluminio anodizado
Tipo de envoltente	Abierta
Montaje mural posible	No
Anchura	483 mm
Sistema integrado de conexión para PCB	No
Apantallamiento	No
Ranuras de ventilación	Sí
Máximo de módulos	12

OBSERVACIONES

Variante / configuración: Aluminio anodizado E6-EV1 natural; Alu-ALMg3 G22.

Ficha elaborada en español a partir de la documentación técnica oficial del fabricante. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios técnicos.

FICHA TÉCNICA

Imágenes adicionales del artículo - REF.: 53711.1

IMÁGENES DEL PRODUCTO

