

Subrack 3U/84TE, división 1TE, profundidad 227 mm

REF.: 53733.1

DATOS GENERALES

- Subrack de 19" / 3U con 84TE.
- Laterales de aluminio de 3U para instalación en rack de 19".
- Soporte de módulos de profundidad ajustable con división de 1TE (1TE = 5,08 mm).
- Suministro sin equipar.
- Dimensiones: 483 x 135 x 227 mm.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Capacidad de módulos de 7TE	12
Profundidad	227 mm
Altura	132,5 mm
Unidades de altura	3 U
Espaciado modular	84 TE
Tipo de montaje	Rack de 19"
Temperatura de funcionamiento	-10 a 40 °C
Embalaje	Caja de cartón (200 x 320 x 500 mm)
Montaje en carril posible	No
Contenido del suministro	1 x subrack 19" 3U 84TE
Carcasas lado a lado	No
Acabado superficial	Aluminio anodizado
Tipo de envolvente	Abierta
Montaje mural posible	No
Anchura	483 mm
Sistema integrado de conexión para PCB	No
Apantallamiento	No
Ranuras de ventilación	Sí
Máximo de módulos	12

OBSERVACIONES

Variante / configuración: Aluminio anodizado E6-EV1 natural; Alu-ALMg3 G22.

Ficha elaborada en español a partir de la documentación técnica oficial del fabricante. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios técnicos.