

Caja derivación de planta CDP 8 SC doble cassette hasta 24 empalmes



Ref.: CDP8S



DESCRIPCIÓN

La caja de derivación de planta, constituye el punto de interconexión entre la red de distribución (vertical) del edificio y las acometidas de cliente. La caja se ubicará en un patinillo si se dispone de espacio para ello o en superficie, lo más próximo posible al registro de planta del edificio por donde discurren los tubos hacia las viviendas. En la caja se segregan las fibras del cable vertical y se les da continuidad, mediante conectores, con las fibras de los cables de acometida que van hacia los domicilios de los clientes.

Permite el acceso del cable de distribución vertical (riser) en paso o terminal. Con almacenamiento de hasta 7 microtubos en paso.

Permite la conexión de 8 fibras del cable vertical (riser) a rabillos terminados en conectores SC/APC mediante 8 adaptadores SC/APC (no incluidos), facilita el acceso y fijación de hasta 8 acometidas de cliente conectorizadas.

La caja permite realizar el cambio de sección o empalme de cables riser de hasta 48 fibras.

Admite la instalación de divisores planares 1 a 8 conectorizados de 60 x7x4mm en sus bandejas de empalme. Con lo que solamente es necesario realizar una fusión en la caja para dar servicio a 8 clientes.

En las altas de clientes, solamente es necesario acceder a la parte exterior de los adaptadores en la zona de salida de las acometidas, quedando protegidas el resto de las zonas de la caja.

La base dispone exteriormente de cuatro pestañas de anclaje, lo que permite la fijación de la caja a la pared mediante los correspondientes tacos y tornillos que se incluyen.

Este modelo se suministra sin los adaptadores SC/APC ni pig-tail, Se pueden suministrar por separado

CARACTERÍSTICAS

Material: ABS V0
Color: BLANCO RAL 9003
Dimensiones: 126 x 212 x 50 mm.
Estanqueidad: IP-54
Nº empalmes: 48
Nº adaptadores: 8 SC

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.