

Conector rápido LC/UPC monomodo - empalme mecánico

Fast Connector · LC/UPC · SM · instalación en campo



DESCRIPCIÓN

Conector rápido LC/UPC para fibra monomodo, destinado a terminaciones en campo. Compatible, según la fuente técnica, con cable drop de 2,0 x 3,0 mm, 2,0 x 5,0 mm y cable redondo de 0,9 mm.

Características: baja pérdida de inserción, alto retorno, facilidad de instalación y uniformidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Referencia	CNLCPM
Tipo	Conector rápido de fibra óptica
Conector	LC/UPC
Fibra	Monomodo (SM)
Material	Plástico
Color	Azul
Cable compatible	Drop 2,0 x 3,0 mm / 2,0 x 5,0 mm / redondo 0,9 mm
Aplicaciones	FTTH / FTTB / FTTX, telecomunicaciones, Ethernet y equipos ópticos

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Valor
Pulido	UPC
Pérdida de inserción	Típica ≤ 0,2 dB · Máxima ≤ 0,3 dB
Pérdida de retorno	≥ 50 dB
Intercambiabilidad	≤ 0,2 dB
Repetibilidad	≤ 0,1 dB
Durabilidad	≤ 0,2 dB tras 500 conexiones
Resistencia a tracción	≥ 50 N
Comportamiento térmico	Variación ≤ 0,2 dB; -40 a +85 °C durante 100 h
Humedad	Variación ≤ 0,2 dB; +25 a +65 °C, 93 % H.R., 100 h