



EAP610

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con IEEE802.3at PoE)

Botones

Reset

Fuente de Alimentación

- 802.3at PoE
- 12 V / 1 A DC (Adaptador de energía incluido)
- UE: 12,8 W (para PoE); 10,8 W (para CC)
- EE. UU.: 13,9 W (para PoE); 11,8 W (para CC)

Consumo de Potencia

9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm)

Dimensiones

Tipo de Antena

Internas Omnidireccional

- 2,4 GHz: 2 × 4 dBi
- 5 GHz: 2 × 5 dBi

Montaje

Montaje en techo / pared (kits incluidos)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frecuencia

2.4 GHz y 5 GHz

Tasa de Señal

5 GHz: hasta 1201 Mbps
2,4 GHz: hasta 574 Mbps

Funciones Inalámbricas

- 1024-QAM
- Símbolo OFDM 4 veces más largo
- OFDMA
- Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda)
- Activar / desactivar radio inalámbrica
- Asignación automática de canales
- Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm)
- QoS (WMM)
- MU-MIMO
- Itinerancia sin problemas §
- Malla Omada §
- Dirección de banda
- Equilibrio de carga
- Equidad de tiempo aire
- Formación de haz
- Límite de tarifa
- Programa de reinicio
- Horario inalámbrico
- Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente