Ficha Técnica

Referencia:

HP206AAZ

Descripción:

Hilo Puente 2x0,60 mm SN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable	2x0,60 mm Trenzado
Resistencia Eléctrica Máxima (20ºC)	Máx. 67,5 Ω /Km
Diámetro de los conductores	1,40 ±0,10 mm
Espesor mínimo de los conductores	0,250 mm

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:
UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.
UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.
UNE 50266-2 No propagador del incendio.

Aplicación:

Para conexiones en equipos telefónicos y eléctricos.

Observaciones:

El cobre será CU-SN
El color de la cubierta será Negro.
El material utilizado para la fabricación de la cubierta: PVC
El color de los conductores será Blanco-negro o Azul-Amarillo
También podemos servirlos en cualquier combinación de colores bajo pedido.
Presentación estándar en rollos de 250 metros.

Certificado CЄ Comunidad Europea

Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Calle Del Horno 84-85
45230, Numancia de la Sagra
Toledo

Telf: 915 00 79 63
info@sunprored.es
comercial@sunprored.es