

FICHA TÉCNICA

PH 9499

SAI INTERACTIVO 950 VA

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

REF.: PH 9499



DESCRIPCIÓN

El PH 9499 es un SAI interactivo de 950 VA en formato compacto, que combina un tamaño reducido con las prestaciones clave para asegurar la continuidad de ordenadores, NAS, routers y electrónica sensible.

Con tecnología interactiva y regulación automática de voltaje (AVR), estabiliza la tensión sin recurrir continuamente a la batería —prolongando su vida útil— y protege frente a sobretensiones y microcortes en la línea.

Incorpora arranque en frío para encender desde batería cuando no hay red, indicadores LED de estado y carga, y es Plug & Play: listo para usar, sin configuraciones complejas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ **3 tomas Schuko:** alimenta y protege varios equipos a la vez.
- ✓ **Tecnología interactiva con AVR:** estabiliza la tensión sin recurrir continuamente a la batería.
- ✓ **Puerto USB HID:** monitorización nativa del SAI y apagado seguro de los equipos.
- ✓ **Protección de red RJ45:** defiende la electrónica frente a picos en la línea de datos.
- ✓ **Arranque en frío:** permite encender desde batería cuando no hay red.
- ✓ **Indicadores LED:** estado y carga para una lectura rápida.
- ✓ **Plug & Play:** instalación inmediata, sin configuraciones complejas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	SAI interactivo
Potencia (VA)	950 VA
Capacidad (W)	480 W
Tecnología	Interactiva con AVR
Formato	Torre compacta
Tomas de salida	3 x Schuko (con respaldo)
Puerto USB	USB HID (monitorización y apagado seguro)
Protección de red	RJ45 (IN / OUT)
Tensión nominal	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz (detección automática)
Arranque en frío	Sí
Indicadores	LED: estado y carga
Material	Plástico ABS
Color	Negro
Peso	3,90 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	9,6 x 13,8 x 28,6 cm

PUERTOS PRINCIPALES



3 x toma Schuko (salida con respaldo)
Salidas donde conectas los equipos que quieres proteger —ordenador, NAS, router o periféricos—. Ante un corte siguen alimentadas por la batería para guardar y apagar con seguridad.



Puerto USB HID
Comunicación nativa con el ordenador o servidor para monitorizar el SAI y ejecutar el apagado seguro automático mediante el software de gestión, sin drivers adicionales.



Puerto RJ45 con protección
Protege la línea de red o de datos (router, ONT, teléfono) frente a las sobretensiones que llegan por el cable.

APLICACIONES RECOMENDADAS



Puestos de trabajo y ofimática.



Red doméstica y de pyme:
router, switch, ONT y VoIP.



NAS, pequeños DVR/NVR y
periféricos sensibles.

EN LA CAJA

- 1 x SAI PH 9499 (950 VA)
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Cable RJ45
- Guía rápida de instalación



Sunpro Redes y Sistemas S.L.
Calle del Horno 84-85
45230 Numancia de la Sagra, Toledo



915 00 79 63



info@sunprored.es



https://www.sunprored.es/

