

DATASHEET

Pig-tail ST MM 50/125 OM3 0.9mm. 1.5m.

DESCRIPCIÓN

El pig-tail de fibra óptica se utiliza principalmente en bandejas ó cajas murales de conexión como terminación de las mangueras instaladas como cableado horizontal para poder conectar latiguillos de parcheo entre estas bandejas ó cajas y los equipos activos LAN/WAN y FTTX.



ESPECIFICACIONES OPTICAS

PARAMETROS	VALOR
Perdida de inserción	$\leq 0,3$ dB
Núcleo	Semi tigth
Durabilidad	500 inserciones
Tensión de carga	7.0 Kg
Radio de curvatura	3.8 cms.
Temperatura de funcionamiento	-20° C, +70°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C, +85°C

Diagrama mecánico



Material	1	Protector	PE
	2	Carcasa exterior	Metal
	3	Capuchón	TPE
	4	Etiqueta	PE
	5	Termorretractil	PE
	6	Cable	Cubierta exterior: LSZH Tipo de fibra: MM OM3 Diámetro: 0,9 mm

- Embalaje y etiquetado

- Bolsa individual PE.

- Otros requerimientos.

- El cable de conexión ha sido cuidadosamente diseñado para cumplir con los estándares más estrictos.
- Artículo y embalaje según normativa RoHS.
- Rendimiento según norma IEC.

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.